



# Timberex Coloured

*Aceite Natural con Pigmentación de Color*



Blanco	Cerezo
Nogal Negro	Cedro
Nogal Oscuro	Caoba
Nogal medio	Extra Blanco
Nogal Pardo	Negro



**Timberex Coloured se fabrica a partir de resinas naturales, aceites de secado rápido, pigmentos de color que penetran profundamente en la madera llenando los poros para formar una superficie resistente al desgaste y al agua. Se encuentra disponible en diez atractivos colores, cada uno enriquecerá y resaltará la madera. Timberex Coloured es ideal para uso comercial o doméstico, en suelos, escaleras, paneles etc**

- La superficie curada y lustrada tendrá un acabado altamente resistente al uso y será impermeable
- Los colores pueden ser mezclados entre sí para lograr una amplia gama de efectos

**The Finest Natural Protection**



# Timberex Coloured

*Aceite Natural con Pigmentación de Color*

## DISPONIBILIDAD

Disponible en 1 litro y 5 latas.

## COBERTURA

8 m<sup>2</sup> - 12 m<sup>2</sup> por litro puede variar. En maderas más porosas la cobertura se verá muy reducida.

## EQUIPO

Lijadora de tambor, (o vibradora) papel de lija de grano 100 para la preparación, máquina de desbarbado (150 - 300 rpm), rasqueta de suelo o (haragán). Almohadillas de nylon de grado azul y rojo (de 3M), telas absorbentes y cubo de agua

## PREPARACIÓN

Clave las cabezas de los clavos y tirafondos, que se encuentren fuera, llene cualquier agujero pequeño o imperfecciones de la madera con una masilla del color de la madera y deje secar. Las maderas no deben tener excesiva separación o luz entre ellas, a través de la cual el producto pueda filtrarse y afectar el vínculo de cualquier capa adhesiva que se encuentre por debajo. Los suelos deben estar libres de cualquier barrera a la penetración.

Lije por lo menos dos veces comenzando con el papel de lija grueso y utilice como máximo un papel de lija de grano 100 para el lijado final. Aspire la superficie. El Timberex Lut, es un producto para evitar el envejecimiento de la madera. Combinándolo con Timberex Coloured generará una coloración más profunda y más igualada. El Timberex Lut está disponible en versiones para madera dura y madera blanda. Previo a la aplicación del Timberex Coloured, cualquier tratamiento realizado con Timberex Lut, debe haber secado y cualquier residuo debe ser eliminado.

## APLICACIÓN

Es recomendable probar en una pequeña superficie en primer lugar para garantizar que el resultado obtenido es el deseado.

1. Aplique la primera capa de Timberex Coloured utilizando una brocha ancha, rodillo o plataforma de almohadilla.

Las salpicaduras accidentales en las superficies circundantes deben eliminarse de inmediato. Mantenga en movimiento el aceite sobre las zonas donde está siendo más absorbido por la madera. No debe dejar secar entre capas.

2. Aplique una segunda capa después de 20-30 minutos o antes, si la primera capa es rápidamente absorbida.
3. Aplique una tercera capa después de 20-30 minutos. Aplicar más capas hasta que la madera no absorba más aceite.
4. Después de unos 30 minutos finales, mientras permanece una delgada película residual de aceite no absorbida, es importante comenzar a dar brillo lustrando a fondo la superficie húmeda, con una almohadilla de nylon de color azul aproximadamente 150 rpm.
5. Quite TODO el Timberex Coloured que no haya sido absorbido por la madera de inmediato con un paño, esto dejará un acabado mate en esta etapa. Coloque todas las telas impregnadas de aceite, etc en un cubo lleno de agua. Consulte "Seguridad".
6. Cuando la superficie se haya secado después de 8-12 horas, es importante lustrar a fondo con una almohadilla roja de nylon para cerrar la superficie, generar un brillo satinado y eliminar cualquier afloramiento menor de aceite.

## CURADO

La superficie por lo general, estará lo suficientemente seca para aceptar tránsito peatonal después de 24 horas. Solo aspire en seco durante los primeros 10 días y elimine los vertidos accidentales de líquidos inmediatamente. La superficie va a ir aumentando su resistencia al agua gradualmente. Cualquier marca de agua accidental ligera, se elimina fácilmente utilizando una almohadilla suave de nylon, en combinación de Timberex Coloured del color utilizado inicialmente o utilizando el aceite de mantenimiento Timberex Satin Oil. El Timberex Satin Oil puede ser mezclado a un porcentaje del 25% con el Timberex Coloured originalmente utilizado, para mantener el color de la madera.

## LIMPIEZA DE APLICADORES

Utilice un disolvente medio, querosene, etc.

## EXACTITUD DEL COLOR

Los Colores que se muestran en esta hoja de datos son sólo de manera orientativa dado que el resultado final dependerá de la preparación, el pre-tratado inicial, el color y el tipo de madera. Es aconsejable realizar un área de prueba para asegurarse que los resultados obtenidos son los deseados.

## MANTENIMIENTO

Suelos que hayan sido tratados por primera vez deberán ser tratados con Timberex Satin Oil después de 6-12 meses y, posteriormente, a intervalos anuales o según sea necesario. El limpiador neutral Timberex Bio-C eliminará la suciedad en general. Evite el uso de jabones alcalinos. Alfombras de buena calidad dentro y fuera de las entradas ayudarán en la reducción de los efectos de la suciedad y humedad.

## SEGURIDAD

Al realizar el lijado y el sellado de las superficies utilice la ropa de seguridad y elementos de protección incluida la máscara para la cara. Todas las etiquetas de los productos proporcionan información general de seguridad. Se encuentran disponibles las Hojas de Datos de Seguridad. Los productos alimenticios deberán ser retirados del área de trabajo durante la aplicación y curado.

Los aplicadores y trapos impregnados con el producto, deben colocarse en un cubo de agua, fuera del edificio para evitar la posibilidad de combustión espontánea. El contenido deberá eliminarse conforme a las normativas locales.

## PEDIDOS

Disponible directamente a través de Timberex International Limited en el Reino Unido y a través de distribuidores en todo el mundo. Todos los productos se venden sujetos a las condiciones estándar de venta de la empresa.

La Compañía y sus representantes son a menudo consultados sobre el uso potencial de los productos que difieren con los descritos por la Compañía en las hojas de datos. Mientras que en tales casos, la empresa y sus representantes siempre tratamos de ofrecer ayuda y consejos constructivos, la Compañía no puede ser considerada responsable de los resultados que esos usos ocasionen, salvo que estos sean confirmados por escrito por Timberex International Limited.



**Timberex International**

**RUST-OLEUM MATHYS**

Kolenbergstraat 23

B-3545 Zelem - Belgium

Tel: +32 (0)13 460 0200 - Fax: +32 (0) 13 460 0219

www.timberex.com

